

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SOPOT_R_2x48W_LED_9030

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių, belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC). Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.



IP20

IK05

118,34 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000058

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x48 W
Darbinė galia	76,28 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	118,34 lm/W
Šviesos srautas	9027 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø585 mm
Aukštis	75 mm
Svoris Neto	2,194 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (37-60W*2(MAX))
--------------------	----------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000058
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	655x655x85mm ; 2,810 kg
Produkto EAN kodas	4772007006816
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	6 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	665x535x675mm ; 18,516 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006854

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000055	SOPOT_R_2x18W_LED_3320
6004000056	SOPOT_R_2x24W_LED_4470
6004000057	SOPOT_R_2x36W_LED_6740
6004000058	SOPOT_R_2x48W_LED_9030

