TOPE DECOR LINE

ROSA KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_S_20W_LED_1780_0-10V



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 4000K LED.

IP65	IK08	94,45 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003100050
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	20 W	
Darbinė galia	18,95 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	94,45 lm/W	
Šviesos srautas	1790 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Matmenys	185x185x24 mm	
Svoris Neto	0,398 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø162 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	LCM-40B	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100050
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x215x30 mm, 0,482 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	880x450x260 mm ; 25,254 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	-

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100048	ROSA80_S_8W_LED_600_0-10V
6003100049	ROSA80_S_14W_LED_1200_0-10V
6003100050	ROSA80_S_20W_LED_1780_0-10V
6003100051	ROSA80_S_28W_LED_2290_0-10V



© TopE Lighting