TOPE DECOR LINE

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR





Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) apvalus LED šviestuvas.
Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).
Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas su 3000 - 6500K LED.

IP20	IK05	109,50 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004600034
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	70 W
Darbinė galia	79,44 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	109,50 lm/W
Šviesos srautas	8699 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120º
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø800 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	7,430 kg
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilinis
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	2xSLD40-1050IL-ES
Montavimo informacija	
Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	TRIAC
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004600034
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	855x840x170 mm; 10,070 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI



6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting