LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



IP40	IK05	144 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6004000220
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	90 W	
Darbinė galia	88,87 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	144 lm/W	
Šviesos srautas	12798 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	110º	
Matmenys ir svoris		
Matmenys	1690x55x75 mm	
Svoris Neto	2,664 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	LIUMILED	
Maitinimo šaltinis	4xLF-FMR040YSIII	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas	
Montavimo vieta	Lubos / Siena	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000220
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65 mm ; 3,01 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

6004300001	Montavimas 22mm nuo lubų
6004300002	Montavimas 14mm nuo lubų
6004300003	Montavimas prie sienos
6004300004	Kelių šviestuvų montavimas
6004300005	Šviestuvų montavimas 2x90°
6004300006	Šviestuvų montavimas 90°



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA




Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000210	LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500
6004000211	LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000
6004000212	LIMAN150_HP_90W_G_LED_13500
6004000213	LIMAN150_HP_120W_G_LED_18000
6004000214	LIMAN150_HP_30W_B_LED_4500
6004000215	LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000
6004000216	LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500
6004000217	LIMAN150_HP_120W_B_LED_18000
6004000218	LIMAN150_HP_30W_W_LED_4500
6004000219	LIMAN150_HP_60W_W_LED_9000
6004000220	LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500
6004000221	LIMAN150_HP_120W_W_LED_18000

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting



© TopE Lighting