

**TOLEDOSENS** LED LAUKO PROŽEKTORIUS SU MIKROBANGŲ SENSORIUMI

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**TOLEDOSENS\_50W\_LED\_4500**

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.

Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK05.

Korpusas aliuminis (AS9U), dengtas

juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.

Stiklinis priekis. Paruoštas greitam montavimui.

Sukomplektuotas su mikrobangų judesio jutikliu.

Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio

jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.

Sukomplektuotas su 4000K LED.


**IP65**
**IK05**
**89,18 lm/W**
**TECHNINIAI DUOMENYS**
**SKU:**
**6008100004**
**Elektriniai duomenys**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 50 W      |
| Darbinė galia       | 45.30 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

**Fotometriniai duomenys**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K     |
| Šviestuvo efektyvumas     | 89,18 lm/W |
| Šviesos srautas           | 4040 lm    |
| CRI                       | ≥80        |
| UGR                       | <21.5      |

**Šviesos techniniai duomenys**

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

**Matmenys ir svoris**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Matmenys    | 220x218,5x40 mm |
| Svoris Neto | 0,930 kg        |

**Medžiagos**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Korpusas       | Aliuminis        |
| Korpuso spalva | Juoda            |
| Sklaidytuvas   | Skaidrus stiklas |

**Veikimo sąlygos**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

**Ilgamžiškumas**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ilgamžiškumas L80/B10 25° | 50000 h     |
| LED Prekės ženklas        | EPISTAR     |
| Maitinimo šaltinis        | Integruotas |

**Montavimo informacija**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis    |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |

**Galimybės**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Dimeriavimas    | Ne               |
| Pajungimo būdas | Laidai, 3-poliai |

## Standartai ir Sertifikatai

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Apsaugos klasė IK | IK05        |
| Apsaugos tipas IP | IP65        |
| Standartai        | CE, RoHS    |
| Garantija         | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas                   | 6008100004               |
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė           |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                    |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 260x240x60 mm ; 1,036 kg |
| Produkto EAN kodas              | 4772007005291            |

Antrinė pakuotė

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Įpakavimas                      | Kartono dėžė   |
| Vienetų antrinėje pakuotėje     | -              |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 440x315x205 mm |
| Antrinės pakuotės EAN kodas     | 4772007005963  |

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 6008100001 | TOLEDOSENS_10W_LED_900  |
| 6008100002 | TOLEDOSENS_20W_LED_1800 |
| 6008100003 | TOLEDOSENS_30W_LED_2700 |
| 6008100004 | TOLEDOSENS_50W_LED_4500 |
| 6008100020 | TOLEDOSENS_70W_LED_6300 |
| 6008100021 | TOLEDOSENS_10W_LED_9000 |

