

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UFA150_100W_LED_15000

Aukštų patalpų LED šviestuvas.

Apsauga aplinkos veiksniams IP65.

Pastovios galios elektroninis maitinimo


šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.

Korpusas: lietas aliuminis.

Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Apšvietos kampas 90°.

Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

144,62 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009000001

Electrical data

Nominali galia	100 W
Darbinė galia	99.04 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	144,62 lm/W
Šviesos srautas	14324 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø270 mm
Aukštis	160 mm
Svoris Neto	1,660 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED
Maitinimo šaltinis	LIFUD LF-FHB200YE(A)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	-
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009000001
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	295x285x145mm ; 2,108 kg
Produkto EAN kodas	4772007005482


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001	UFA140_100W_LED_14000
6009000002	UFA140_150W_LED_21000
6009000003	UFA140_200W_LED_28000
6009100001	UFA140_100W_LED_14000_DIM
6009100002	UFA140_150W_LED_21000_DIM
6009100003	UFA140_200W_LED_28000_DIM
6009400001	UFA140_100W_LED_14000_DALI
6009400002	UFA140_150W_LED_21000_DALI
6009400003	UFA140_200W_LED_28000_DALI
6009200001	UFA140_100W_LED_14000_EM
6009200002	UFA140_150W_LED_21000_EM
6009200003	UFA140_200W_LED_28000_EM

