


## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## UFA150\_150W\_LED\_23000\_0-10V

Aukštų patalpų LED šviestuvas.  
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.  
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.  
 Korpusas: lietas aliuminis.  
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).  
 Apšvietos kampas 90°.  
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

152,84 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009100002

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Darbinė galia	150,2 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	152,84 lm/W
Šviesos srautas	22958 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

## Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø315mm
Aukštis	160 mm
Svoris Neto	2,142 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED
Maitinimo šaltinis	-

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009100002
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	340x330x155mm ; 2,728 kg
Produkto EAN kodas	-


## PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



## MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001 UFA140\_100W\_LED\_14000  
 6009000002 UFA140\_150W\_LED\_21000  
 6009000003 UFA140\_200W\_LED\_28000  
 6009100001 UFA140\_100W\_LED\_14000\_DIM  
 6009100002 UFA140\_150W\_LED\_21000\_DIM  
 6009100003 UFA140\_200W\_LED\_28000\_DIM  
 6009400001 UFA140\_100W\_LED\_14000\_DALI  
 6009400002 UFA140\_150W\_LED\_21000\_DALI  
 6009400003 UFA140\_200W\_LED\_28000\_DALI  
 6009200001 UFA140\_100W\_LED\_14000\_EM  
 6009200002 UFA140\_150W\_LED\_21000\_EM  
 6009200003 UFA140\_200W\_LED\_28000\_EM

