


PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UFA150_200W_LED_30000_DALI

Aukštų patalpų LED šviestuvas.
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
 Korpusas: lietas aliuminis.
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
 Apšvietos kampas 90°.
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65	IK08	153,96 lm/W
------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6009400003
Electrical data			
Nominali galia	200 W		
Darbinė galia	199.1 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.95		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	153,96 lm/W		
Šviesos srautas	30655 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	90°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø345mm		
Aukštis	165 mm		
Svoris Neto	2,738 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED		
Maitinimo šaltinis	-		

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	DALI
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009400003
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	370x360x155mm ; 3,362 kg
Produkto EAN kodas	-


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001	UFA140_100W_LED_14000
6009000002	UFA140_150W_LED_21000
6009000003	UFA140_200W_LED_28000
6009100001	UFA140_100W_LED_14000_DIM
6009100002	UFA140_150W_LED_21000_DIM
6009100003	UFA140_200W_LED_28000_DIM
6009400001	UFA140_100W_LED_14000_DALI
6009400002	UFA140_150W_LED_21000_DALI
6009400003	UFA140_200W_LED_28000_DALI
6009200001	UFA140_100W_LED_14000_EM
6009200002	UFA140_150W_LED_21000_EM
6009200003	UFA140_200W_LED_28000_EM

