

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LASA100_60W_LED_6000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Linijinis arba atskiras greitas pajungimas.



IP65

IK08

89,90 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000009

Elektriniai duomenys

Nominali galia	60 W
Darbinė galia	62,69 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	89,90 lm/W
Šviesos srautas	5635 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	1330x80x40 mm
Svoris Neto	0,470 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 at 25°	30000 h
------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC
--------------------	-------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 2-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007000009
Įpakavimas	Popierius ir plastikas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1335x80x40 mm, 0,654 kg
Produkto EAN kodas	4772007006564

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1360x225x185 mm, 7,178 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009039

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000007	LASA100_30W_LED_3000
6007200007	LASA100_30W_LED_3000_EM (EMERGENCY)
6007000008	LASA100_36W_LED_3600
6007200008	LASA100_36W_LED_3600_EM (EMERGENCY)
6007000009	LASA100_60W_LED_6000
6007200009	LASA100_60W_LED_6000_EM (EMERGENCY)
6007000010	LASA100_70W_LED_7000
6007200010	LASA100_70W_LED_7000_EM (EMERGENCY)

