

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIRA75_R_6W_LED_450

Įmontuojamas LED šviestuvas plonu 1,5 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP40

IK05

100,18 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000002

Elektriniai duomenys

Nominali galia	6 W
Darbinė galia	5,5 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	100,18 lm/W
Šviesos srautas	551 lm
CRI	≥70
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø120 mm
Aukštis	20 mm
Svoris Neto	0,104 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø107 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	SANAN
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-6)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Ileidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000002
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	180x130x30 mm ; 0,144 kg
Produkto EAN kodas	4779037577569

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	685x335x210mm ; 7,766 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005840

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000001 AIRA75_R_3W_LED_225
- 6003000002 AIRA75_R_6W_LED_450
- 6003000003 AIRA75_R_12W_LED_900
- 6003000004 AIRA75_R_18W_LED_1350
- 6003000005 AIRA75_R_24W_LED_1800

