

**LIMAN** PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**LIMAN100\_72W\_B\_LED\_6800\_EM**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

84,23 lm/W


**TECHNINIAI DUOMENYS**

Prekės kodas:

6004200042

**Electrical Data**

Nominali galia	72 W
Darbinė galia	71,49 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	84,23 lm/W
Šviesos srautas	6022 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 364,96 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	110°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Matmenys	2315x55x75 mm
Svoris Neto	3,086 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

**Ilgamžiškumas**

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

**Montavimo informacija**

Montavimo būdas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004200042
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm; 3,500 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

**ENERGY**

TopE Lighting  
6004000042

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

72  
kWh/1000h

5102/6102



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004200039 LIMAN100\_20W\_B\_LED\_1800EM (EMERGENCY)
- 6004200040 LIMAN100\_40W\_B\_LED\_3600EM (EMERGENCY)
- 6004200041 LIMAN100\_54W\_B\_LED\_5000EM (EMERGENCY)
- 6004200042 LIMAN100\_72W\_B\_LED\_6800EM (EMERGENCY)



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

