

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MESA100_42W_3K_LED_4000

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 9mm aukščio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Skaidytuvai: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.
Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP44, IP40_IP20	IK05	103,24 lm/W
--------------------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000076
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	42 W		
Darbinė galia	36,66 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	103,24 lm/W		
Šviesos srautas	3785 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	595×595x35 mm		
Svoris Neto	1,638 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalas		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvai	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40_IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000076
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	2 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x615x80 mm ; 3,684 kg
Produkto EAN kodas	4772007009077

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 dėžės (10 vnt)
Pakuotės matmenys, svoris bruto	650x640x435 mm ; 19,672 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009084

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės


6003300004 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000076	MESA100_42W_3K_LED_4000
6003100076	MESA100_42W_3K_LED_4000_0-10V
6003200076	MESA100_42W_3K_LED_4000_EM
6003300076	MESA100_42W_3K_LED_4000_TRIAC
6003400076	MESA100_42W_3K_LED_4000_DALI
6003000077	MESA100_42W_4K_LED_4200
6003100077	MESA100_42W_4K_LED_4200_0-10V
6003200077	MESA100_42W_4K_LED_4200_EM
6003300077	MESA100_42W_4K_LED_4200_TRIAC
6003400077	MESA100_42W_4K_LED_4200_DALI
6003000078	MESA100_42W_3K_UGR_3750
6003100078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_0-10V
6003200078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_EM
6003300078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_TRIAC
6003400078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_DALI
6003000079	MESA100_42W_4K_UGR_3850
6003100079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_0-10V
6003200079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_EM
6003300079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_TRIAC
6003400079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_DALI

