

TURIN KUPOLO FORMOS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TURIN_15W_R_LED_1050

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
 Korpusas baltas. Difuzorius :
 Polikarbonatas (PC). Apsaugos laipsnis IP40.
 Montuojamas prie lubų arba sienos.
 Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP40

IK05

87,71 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

SKU: 6004000010

Elektriniai duomenys

Nominali galia	15 W
Darbinė galia	12.29 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	87,71 lm/W
Šviesos srautas	1078 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø330 mm
Aukštis	100 mm
Svoris	0,440 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B10 25°	25000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
--------------------	-----------

Maitinimo šaltinis	(8-25)X1W
--------------------	-----------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
-----------------	------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000010
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	370x370x110 mm ; 0,692 kg
Produkto EAN kodas	4772007004744

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	755x580x395 mm ; 8,160 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000009 TURIN_8W_R_LED_560
6004000010 TURIN_15W_R_LED_1050

