

**MORA** APVALUS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**MORA95\_SU\_B\_40W\_LED\_3800**

Paviršinis/pakabinamas ant trosų ( max 1m ilgio trosai )  
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą

DIP jungiklio, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios  
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo

kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio

vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas

su 3000 - 6500K LED.



IP20

IK05

95,94 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6004000032

**Elektriniai duomenys**

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	39,99 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	95,94 lm/W
Šviesos srautas	3837 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	120°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Skersmuo	Ø500 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	3,416 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilinis

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

**Ilgamžiškumas**

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H

**Montavimo informacija**

Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės


Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000032
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	550x550x170mm ; 4,516 kg
Produkto EAN kodas	4772007005331

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95\_SU\_W\_40W\_LED\_3800  
6004000030 MORA95\_SU\_W\_60W\_LED\_5700  
6004000031 MORA95\_SU\_W\_70W\_LED\_6650  
6004000032 MORA95\_SU\_B\_40W\_LED\_3800  
6004000033 MORA95\_SU\_B\_60W\_LED\_5700  
6004000034 MORA95\_SU\_B\_70W\_LED\_6650

6004100029 MORA95\_SU\_W\_40W\_LED\_3800\_0-10V  
6004100031 MORA95\_SU\_W\_70W\_LED\_6650\_0-10V  
6004100032 MORA95\_SU\_B\_40W\_LED\_3800\_0-10V  
6004100034 MORA95\_SU\_B\_70W\_LED\_6650\_0-10V

