

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## LASA100\_36W\_LED\_3600

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Linijinis arba atskiras greitas pajungimas.



IP65

IK08

92,19 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000008

## Elektriniai duomenys

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 36 W      |
| Darbinė galia       | 36.9 W    |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

## Fotometriniai duomenys

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K                |
| Šviestuvo efektyvumas     | 92,19 lm/W            |
| Šviesos srautas           | 3402 lm               |
| CRI                       | ≥80                   |
| UGR                       | <21,5                 |
| Mirgėjimo indeksas        | Nėra ( Flicker-Free ) |

## Šviesos techniniai duomenys

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

## Matmenys ir Svoris

|             |               |
|-------------|---------------|
| Matmenys    | 1330×80x40 mm |
| Svoris Neto | 0,470 kg      |

## Medžiagos

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Korpusas       | Polikarbonatas (PC) |
| Korpuso spalva | Balta               |
| Sklaidytuvas   | Polikarbonatas (PC) |

## Veikimo sąlygos

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

## Ilgaamžiškumas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25° | 30000 h           |
| LED Prekės ženklas            | EPISTAR           |
| Maitinimo šaltinis            | DY-HPF-12-25P-EMC |

## Montavimo informacija

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis montavimas |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena         |

## Galimybės

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dimeriavimas               | Ne               |
| Pajungimo būdas            | Kabelis, 2-polių |
| Galima pajungti į liniją   | 12 vnt           |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK08             |
| Apsaugos tipas IP          | IP65             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 36 mėnesiai      |

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas                   | 6007000008              |
| Įpakavimas                      | Popierius ir plastikas  |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                   |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 1330x80x40 mm, 0,512 kg |
| Produkto EAN kodas              | 4772007006557           |

### Antrinė pakuotė


|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas                      | Kartono dėžė              |
| Vienetų antrinėje pakuotėje     | 10 vnt                    |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 1365x225x185 mm, 5,754 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas     | 4772007009022             |

## PRIEDAI

### ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




### FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

### MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 6007000007 | LASA100_30W_LED_3000                |
| 6007200007 | LASA100_30W_LED_3000_EM (EMERGENCY) |
| 6007000008 | LASA100_36W_LED_3600                |
| 6007200008 | LASA100_36W_LED_3600_EM (EMERGENCY) |
| 6007000009 | LASA100_60W_LED_6000                |
| 6007200009 | LASA100_60W_LED_6000_EM (EMERGENCY) |
| 6007000010 | LASA100_70W_LED_7000                |
| 6007200010 | LASA100_70W_LED_7000_EM (EMERGENCY) |

