


**TORA** KVADRATINĖ PAVIRŠINĖ LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**  
**TORA75\_SU\_SQ\_12W\_LED\_900**

Paviršinio montavimo LED šviestuvas 55mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. IP40 iš apačios, IP20 iš viršaus. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: Polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.

**IP40****IK05****80,83 lm/W****TECHNINIAI DUOMENYS**

SKU:

6004000052

## Elektriniai duomenys

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 12 W      |
| Darbinė galia       | 10,54 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

## Fotometriniai duomenys

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K     |
| Šviestuvo efektyvumas     | 80,83 lm/W |
| Šviesos srautas           | 852 lm     |
| CRI                       | ≥80        |
| UGR                       | <21.5      |

## Šviesos techniniai duomenys

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

## Matmenys ir svoris

|             |               |
|-------------|---------------|
| Matmenys    | 120x120x55 mm |
| Svoris Neto | 0,282 kg      |

## Medžiagos

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Korpusas       | Aliuminis                        |
| Korpuso spalva | Balta                            |
| Sklaidytuvas   | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas |

## Veikimo sąlygos

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

## Ilgaamžiškumas

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ilgaamžiškumas L80/B10 25° | 30000 h          |
| LED Prekės ženklas         | EPISTAR          |
| Maitinimo šaltinis         | TOPE (YLQD-6-12) |

## Montavimo informacija

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos      |


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės                  |                  |
| Dimeriavimas               | Ne               |
| Pajungimo būdas            | Laidai, 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK05             |
| Apsaugos tipas IP          | IP40             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 36 mėnesiai      |

## LOGISTINIAI DUOMENYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pirminė pakuotė                 |                           |
| Gaminio kodas                   | 6004000052                |
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė            |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                     |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 128x126x60mm ; 0,326 kg   |
| Produkto EAN kodas              | 4772007006502             |
| Antrinė pakuotė                 |                           |
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė            |
| Vienetų antrinėje pakuotėje     | 50 vnt                    |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 650x330x275mm ; 16,954 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas     | 4772007007066             |

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 6004000051 | TORA75_SU_SQ_6W_LED_450   |
| 6004000052 | TORA75_SU_SQ_12W_LED_900  |
| 6004000053 | TORA75_SU_SQ_18W_LED_1350 |
| 6004000054 | TORA75_SU_SQ_24W_LED_1800 |