

RONDA KVADRATINĖ ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_8W_S_LED_530

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65

IK08

72,36 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000037

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 8 W |
| Darbinė galia | 7,379 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 72,36 lm/W |
| Šviesos srautas | 534 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | >21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|------------------------|---------------|
| Matmenys | 100x100x25 mm |
| Svoris Neto | 0,202 kg |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø80 mm |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgamžiškumas

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ilgamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | KEDH009S0500NR12A7 |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiama |
| Montavimo vieta | Lubos |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai, 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas | 6003000037 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 160x155x30 mm; 0,254 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007006649 |


Antrinė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 40 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 340x330x345 mm; 10,810 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007006748 |

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|------------------------|
| 6003000037 | RONDA80_8W_S_LED_530 |
| 6003000038 | RONDA80_15W_S_LED_1000 |
| 6003000039 | RONDA80_22W_S_LED_1520 |
| 6003000040 | RONDA80_30W_S_LED_2050 |

