

RIO

LUBINIS, SIENINIS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RIOSENS_18W_CCT_LED_1620

Šiuolaikinio dizaino kupolo formos LED šviestuvai. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas : Polikarbonatas. Difuzorius Polikarbonatas. Apsaugos laipsnis IP54. Montuojamas prie lubų arba sienos. Sukomplektuotas su 3000/4000/6000K LED. Šviesos temperatūra keičiama DIP jungikliu. Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio jutiklio veikimo laipsnis 360°, atstumas apie 10m. Jutiklio veikimo laikas 30s.



IP54

IK05

90,08 lm/W

Techniniai duomenys

Gaminio kodas

6004000079

Elektriniai duomenys

Nominali galia	18 W
Darbinė galia	18,06 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000/4000/6000 K
Šviestuvo efektyvumas	90,08 lm/W
Šviesos srautas	1627 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø280 mm
Aukštis	50 mm
Svoris Neto	0,710 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L70/B50 at 25°	30000 h
-------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	Integruotas
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per 2 fiksavimo angas
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000079
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	280x280x50 mm ; 0,836 kg
Produkto EAN kodas	4772007009176


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	585x310x315 mm ; 8,876 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009190

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000076	RIO_15W_CCT_LED_1350
6004000077	RIO_18W_CCT_LED_1620
6004000078	RIOSSENS_15W_CCT_LED_1350
6004000079	RIOSSENS_18W_CCT_LED_1620



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2