

RIO

LUBINIS, SIENINIS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RIO_15W_CCT_LED_1350

Šiuolaikinio dizaino kupolo formos LED šviestuvai. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas : Polikarbonatas. Difuzorius : Polikarbonatas. Apsaugos laipsnis IP54. Montuojamas prie lubų arba sienos. Sukomplektuotas su 3000/4000/6000K LED. Šviesos temperatūra keičiama DIP jungikliu.



IP54

IK05

89,34 lm/W

Techniniai duomenys

Gaminio kodas

6004000076

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 15 W |
| Darbinė galia | 14,56 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000/4000/6000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 89,34 lm/W |
| Šviesos srautas | 1358 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|----------|
| Skersmuo | Ø220 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Svoris Neto | 0,462 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|---------------------|
| Korpusas | Polikarbonatas |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L70/B50 at 25° | 30000 h |
|-------------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------------|
| Maitinimo šaltinis | Integruotas |
|--------------------|-------------|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|---------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Per 2 fiksavimo angas |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP54 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas | 6004000076 |
| Įpakavimas | Kartonas |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 225x225x55 mm, 0,552 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007009206 |


Antrinė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 10 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 465x305x250 mm ; 5,998 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007009220 |

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|--------------------------|
| 6004000076 | RIO_15W_CCT_LED_1350 |
| 6004000077 | RIO_18W_CCT_LED_1620 |
| 6004000078 | RIOSENS_15W_CCT_LED_1350 |
| 6004000079 | RIOSENS_18W_CCT_LED_1620 |



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2