

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ESNA100\_160W\_W

LED\_16000\_CCT\_HP

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

99,97 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003500075

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	160 W
Darbinė galia	164,96 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	16000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	2339x71x75 mm
Svoris Neto	3,120 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	4x LF-GIF040YA(H)1000H

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003500075
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm ; 3,526 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI

6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003500072	ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT_HP
6003500073	ESNA100_80W_W_LED_8000_CCT_HP
6003500074	ESNA100_120W_W_LED_12000_CCT_HP
6003500075	ESNA100_160W_W_LED_16000_CCT_HP



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2