

ESNA ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ESNA100_60W_G_LED
6000_CCT_EM

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.


IP40
IK05
95,42 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003200066

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 60 W |
| Darbinė galia | 59,73 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000-6000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 95,42 lm/W |
| Šviesos srautas | 5700 lm |
| Avarinio veikimo šviesos srautas | MAX 387,96 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21.5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 110° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|---------------|
| Matmenys | 1759x71x75 mm |
| Svoris Neto | 2,714 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|----------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
| Avarinio veikimo laikas | 2 valandos |

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ilgaamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | BRIDGELUX |
| Maitinimo šaltinis | LF-GIF022YA0500H, LF-GIF040YA(H)1000H |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|-------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiamas |
| Montavimo vieta | Lubos |

Galimybės

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas | 6003200066 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 1840x100x65mm ; 3,112 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

PRIEDAI

| | |
|------------|---|
| 6004300004 | Dviejų šviestuvų jungtis |
| 6004300005 | Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90° |
| 6004300006 | Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampui |



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|-------------------------------|
| 6003200064 | ESNA100_20W_G_LED_2000_CCT_EM |
| 6003200065 | ESNA100_40W_G_LED_4000_CCT_EM |
| 6003200066 | ESNA100_60W_G_LED_6000_CCT_EM |
| 6003200067 | ESNA100_80W_G_LED_8000_CCT_EM |



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo