

BRIG

AVARINĖ LED PANELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BRIG80_42W_LED_3440_EM

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 10mm aukščio profiliai.

Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.

IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.

Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).

Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44_IP20	IK05	82,60 lm/W
-----------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003200030

Elektriniai duomenys

Nominali galia	42 W
Darbinė galia	41,56 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	82,60 lm/W
Šviesos srautas	3433 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 360,16 lm
CRI	≥70
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	595x595x10 mm
Svoris Neto	2,528 kg

Medžiagos

Korpusas	Metalinis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-9-45)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Ileidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200030
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	615x610x20 mm ; 2,932 kg
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000029	BRIG80_36W_LED_2880
6003000030	BRIG80_42W_LED_3440
6003200029	BRIG80_36W_LED_2880EM (AVARINIS)
6003200030	BRIG80_42W_LED_3440EM (AVARINIS)

