

**ROSA** KVADRATINĖ LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**  
**ROSA80\_14W\_S\_LED\_1200\_EM**

Įmontuojamas LED šviestuvų, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	89,83 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200049
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		14 W	
Darbinė galia		13,67 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.50	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		89,83 lm/W	
Šviesos srautas		1228 lm	
Avarinis šviesos srautas		359,32 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra ( Flicker-Free )	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Matmenys		155x155x24 mm	
Svoris Neto		0,722 kg	
Pjaunamos skylės dydis		Ø128 mm	
Medžiagos			
Korpusas		Aliuminis	
Korpuso spalva		Balta	
Skaidytuvai		Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Avarinio veikimo laikas		2 valandos	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L70/B50 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		LS-12-250SI3	

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200049
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-


### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200048	ROSA80_8W_S_LED_600_EM
6003200049	ROSA80_14W_S_LED_1200_EM
6003200050	ROSA80_20W_S_LED_1780_EM
6003200051	ROSA80_28W_S_LED_2290_EM

