

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SOPOT_2x24W_S_LED_4470

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių,
belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro
reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai
dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC).
Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.



IP20

IK05

97,02 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000074

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x24 W
Darbinė galia	46,01 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	97,02 lm/W
Šviesos srautas	4464 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	380x380x65 mm
Svoris Neto	0,928 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (8-24W*2(MAX))

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000074
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	390x390x75mm ; 1,158 kg
Produkto EAN kodas	4772007009244

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	795x400x415mm ; 12,646 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009268

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000074 SOPOT_2x24W_S_LED_4470
6004000075 SOPOT_2x36W_S_LED_6740

