

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

URAN150_100W_LED_15000

_30/90_EM

Kõrgete ruumide led-valgusti. Vastupidav keskkonnateguritele IP54. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Löögikindel IK08. Korpus: valatud alumiinium. Valgusti servad tsirkuleerivad õhku valgusti ja selle komponentide jahutamiseks. Läätshajuti polükarbonaat (PC). Valgustuse nurk 30 ° / 90 °. Komplektis 4000K LED.



IP54	IK08	169,15 lm/W
------	------	-------------

Tehnilised andmed		Tootekood:	6009200010
Elektrilised andmed			
Nominaalvõimsus	100 W		
Töövõimsus	100.5W		
Nominaalpinge	165-240 V		
Võimsustegur	≥0.95		
Sagedus	50/60 Hz		
Fotomeetrilised andmed			
Värvitemperatuur (CCT)	4000 K		
Valgusti tõhusus	169,15 lm/W		
Valgusvoog	17000 lm		
Hädaolukorra valgusvoog	MAX 680 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Virvendusindeks	Flicker-Free		
Valguse tehnilised andmed			
Valguse langemisnurk	30/90°		
Mõõtmed ja kaal			
Mõõdud	570x150x55 mm		
Netokaal	2,956 kg		
Materjalid			
Korpus	Alumiinium		
Korpuse värvus	Valge		
Hajutaja	Polükarbonaat		
Töötingimused			
Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C		
Toimimisaeg hädaolukorras	2 tundi		
Vastupidavus			
Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi		
LED kaubamärk	CREE		
Toiteallikas	SOSEN		

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Riputatav
Paigalduse koht	Lagi
Võimalused	
Hämmardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK08
Kaitse tüüp IP	IP54
Standardid	CE, RoHS
Garantii	24 kuudes


Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6009200010
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	660x215x130mm ; 3,39 kg
Esmase pakendi EAN-kood	-


Lisad

Riputustrossid kuuluvad komplekti


Energiaõhusus



Fotomeetriline diagramm



Mõõdud



Kõik tootesarja tooted

6009000007	URAN150_100W_LED_15000_80/110
6009000008	URAN150_150W_LED_30000_80/110
6009000009	URAN150_200W_LED_23000_80/110
6009000010	URAN150_100W_LED_15000_30/90
6009000011	URAN150_150W_LED_30000_30/90
6009000012	URAN150_200W_LED_23000_30/90
6009200007	URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM
6009200008	URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM
6009200009	URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM
6009200010	URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM
6009200011	URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM
6009200012	URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM



TopE Lighting arendab ja täiustab oma tooteid pidevalt. Sellega seoses jätab TopE Lighting endale õiguse muuta toodete

spetsifikatsioone ilma eelneva teavitamise või avaliku teadaandeta.

© TopE Lighting

Leht 2/2