

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

TOLEDOSENS90_70W_LED_6300

Светодиодный уличный прожектор со светораспределительной оптикой. Класс защиты IP54. Ударопрочность IK05. Корпус из алюминия (AS9U), покрытого порошковой краской черного цвета (RAL 9005). Стекланный фасад. Подготовлен для быстрой установке. В комплекте с микроволновым датчиком движения. Максимальная высота подвеса 3,5 м, угол срабатывания датчика движения 180 °, расстояние около 10 м. В комплекте со светодиодом 4000K.



IP54

IK05

84,59 Лм/Вт

Технические данные

Код:

6008100012

Электрические данные

Номинальная мощность	70 Вт
Рабочая мощность	74,47 Вт
Номинальное напряжение	165-240 В
Фактор силы	≥0.90
Частота	50/60 Гц

Фотометрические данные

Цветовая температура (CCT)	4000 К
КПД светильника	84,59 Лм/Вт
Световой поток	6300 Лм
CRI	≥80
UGR	<21.5

Характеристики света

Угол освещения	120°
----------------	------

Габаритные размеры и вес

Размеры	268x220x48 мм
Вес нетто	0,942 кг

Материалы

Корпус	Алюминий
Цвет корпуса	Чернить
Рассеиватель	Прозрачное стекло

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+65°C
---------------------------------------	-------------

Долголетие

Долголетие L80/B10 - 25°	50000 ч
LED бренд	EPSTAR
Источник питания	Интегрированный

Информация об установке

Тип монтажа	Поверхностный
Место установки	Потолок / Стена

Возможности	
Светорегулятор	-
Способ подключения	Провода 3
Стандарты и сертификаты	
Класс безопасности IK	IK05
Класс безопасности IP	IP54
Стандарты	CE, RoHS
Гарантия (мес.)	24 мес.

Логистические данные

Первичная упаковка


Код продукта	6008100012
Упаковка	Картонная коробка
Количество в упаковке	1 шт.
Размеры упаковки, Вес брутто	275x227x50 мм ; 1,036 кг
Продукта Код EAN	4772007010806

Вторичная упаковка

Упаковка	Картонная коробка
Количество в упаковке	12 шт.
Размеры упаковки, Вес брутто	465x320x300 мм ; 13,036 кг
Код EAN вторичной упаковки	4772007010813

Аксессуары

Энергоэффективность



Все продукты той же линии

6008100008	TOLEDOSENS90_10W_LED_900
6008100009	TOLEDOSENS90_20W_LED_1800
6008100010	TOLEDOSENS90_30W_LED_2700
6008100011	TOLEDOSENS90_50W_LED_4500
6008100012	TOLEDOSENS90_70W_LED_6300
6008100013	TOLEDOSENS90_100W_LED_9000