

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## LAGOS100\_36W\_LED\_3600

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.  
 Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.  
 Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).  
 Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.  
 Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

92,19 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000003

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	36 W
Darbinė galia	36.9W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	92,19 lm/W
Šviesos srautas	3402 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	1225×80x47 mm
Svoris	0,470 kg

## Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 2-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007000003
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x85x50 mm, 0,540 kg
Produkto EAN kodas	4772007005000

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1255x275x190 mm, 5,934 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005529

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6007000002 LAGOS100\_18W\_LED\_1800
- 6007200002 LAGOS100\_18W\_LED\_1800EM (EMERGENCY)
- 6007000003 LAGOS100\_36W\_LED\_3600
- 6007200003 LAGOS100\_36W\_LED\_3600EM (EMERGENCY)
- 6007000004 LAGOS100\_70W\_LED\_7000
- 6007200004 LAGOS100\_70W\_LED\_7000EM (EMERGENCY)
- 6007000006 LAGOS100\_90W\_LED\_9000
- 6007200006 LAGOS100\_90W\_LED\_9000EM (EMERGENCY)

